



DIX-RADIKAL Abbeizer

Universal-Abbeizer, schnellwirkend, frei von Aromaten und chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Zusammensetzung organische Lösemittel, Ameisensäure, Verdicker
VOC-Gehalt: CH: 22 %

Kennzeichnung   GHS H225, H302, H315, H319 siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etiketle. UN 1993

Aussehen Gelpaste

Konsistenz Pastös, für Pinselauftrag geeignet.

Dichte 1,02 g/ml

Lieferform Kunststoff-Eimer mit 1, 6, 12, 25 kg netto.

Ausgiebigkeit Bei sattem Auftrag 250-400g /m² und Anstrich

Eigenschaften Dix-Radikal entfernt Dispersionsfarben, Kunststoffputze, Acryllasuren, Glanz-, Öl- und Kunstharzfarben. (Für die Entfernung von 2-Komp.Lacken ist eine Vorprüfung durchzuführen.) Geeignet für Nassreinigung - frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Anwendung Dix-Radikal mittels Laugen- Pinsel(Nylon) oder Bürste satt auftragen. Bei besonders dicken Anstrichen evtl. nach einer Stunde nochmals überstreichen. Einwirkungszeit 10 Min. - 2 Stunden, evtl. auch über Nacht – Dix-Radikal Abbeizer trocknet nicht ein. Dix-Radikal Abbeizer ist geeignet für den Einsatz einer Abbeizkrake (Miete bei LANIT möglich). Bei extremen Wetterbedingungen, Wärme, Kälte, direkter Sonnenbestrahlung, Wind, ist ein Abdecken mit Plastikfolie zu empfehlen.

Aussen: Farb- und Abbeizerrückstände abstossen und entsorgen (Sondermüll S), anschliessend mit Hochdruck kalt oder 90° abspritzen ev. unter Zusatz eines Universalreinigers. Farbreste über Sieb auffangen und als Sondermüll entsorgen. Abbeiz-Abwasser in Kanalisation einleitbar. Das Eindringen in den Boden und fließende Gewässer ist zu vermeiden. Bei grossflächigem Abbeizen, das Abbeiz-Wasser auffangen oder über mobile Spaltanlage behandeln.

Innen: Farb- und Abbeizerrückstände abstossen (Sondermüll). Nachreinigen mit Wasser oder LANIT Strip-Cleaner und Bürste, evt. Zusatz von 2% SF-Pulver oder Universalreiniger. Danach mit Schwamm abwaschen und mit reichlich Wasser nachspülen.

Feuergefährlichkeit Flammpunkt liegt bei ca. -6° C. Offenes Feuer vermeiden. Nicht rauchen.

Vorsichtsmassnahmen Dix-Radikal ist hautreizend und augenreizend. Vorsicht im Umgang, Schutzkleidung benutzen, Hände und Augen schützen. Dämpfe nicht einatmen. Nicht rauchen. Beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerfähigkeit Gut verschlossen mindestens 1 Jahr.

Abfallcode 08 01 17 S Sonderabfall (VeVA-Code)

Hersteller Lanit AG, 8108 Dällikon